Buse d'oxycoupage à portée conique
Oxycutting nozzle with conical sealing

BUSES EMC50



Découpe jusqu'à 700 mm

Cuts up to 700 mm

- Vitesse de coupe élevée
- **Précision de coupe élevée**
- **Idéal pour travaux de démolition**
- Amorce de coupe rapide
- Bonne qualité de coupe
- Angles de coupe vifs
- Faible saignée de coupe
- Consommation maitrisée
- Large gamme d'applications de coupe
- Différentes tailles de buses
- Différentes pression disponibles
- Distance entre la buse et la pièce élevée (xx – xx mm)
- Mélange dans la tête pour allumage sécurisé
- Durée de vie élevée
- Remplacement de buse facile et sûr
- Reconditionnement possible et économique

- *High cutting speed*
- ***High cutting precision***
- ***Perfect for demolition use***
- *Fast cutting start*
- *Good cutting quality*
- *Accurate cut edges*
- *Small cutting kerf*
- *Low consumption*
- *Wide range of cutting applications*
- *Various nozzle sizes*
- *Various pressure ranges*
- *High nozzle distance from the work piece (xx – xx mm)*
- *Integrated gas mixing for safe ignition*
- *Long durability*
- *Easy and safe nozzle replacement*
- *Available and economical reconditioning*

Taille Size	Ep. de coupe Cutting thickness (mm)	Pression Ox Oxygen pressure (bar)	Pression GN Gas pressure (bar)	Conso Ox Oxygen consumption	Conso GN Gas consumption
1	A	D	G	J	M
2	B	E	H	K	N
3	C	F	I	L	O



Options

- **Forfait réparation**
- Système poudre de fer
- Ecrou de buse

- ***Forfait réparation***
- *Système poudre de fer*
- *Ecrou de buse*